

1. У програмском језику Ц декларисане су променљиве и дат је део кода програма:

```
FILE *fp;  
char str[150];  
fp=fopen("primer.txt", "r");  
fgets(str, 80, fp);
```

Одредити шта је последица извршавања датог кода. Заокружити број испред очекиваног одговора:

- 1) Учитава 80 карактера из датотеке и смешта у стринг str.
 - 2) Учитава максимално 150 карактера из датотеке и смешта у стринг str
 - 3) Учитава стринг из датотеке све док се не прочита знак за нови ред или 80 карактера
 - 4) Учитава стринг из датотеке све док се не прочита знак за нови ред или 150 карактера
2. У програму написаном у програмском језику Ц декларисана је променљива pod типа int. Употребом функције fprintf(...) уписати декларисан податак у стандардну излазну датотеку. Заокружити број испред исправно написане наредбе:

- 1) fprintf(pod);
- 2) fprintf("%d", pod);
- 3) fprintf("%d", pod, stdin);
- 4) fprintf(stdout, "%d", pod);

3. У програмском језику Ц декларисани су структурни типови података Tacka3D (који дефинише тачку у простору) и Lopta (одређена центром и полупречником):

```
typedef struct { float x, y, z; } Tacka3D;
```

```
typedef struct { Tacka3D centar; float R; } Lopta;
```

Заокружити број испред исправно написане наредбе декларације и иницијализације променљиве x типа Lopta, тако да јој центар буде у тачки O(2,2,2), а полупречник 10цм:

- 1) Lopta x={10, {2, 2, 2}};
 - 2) Lopta x={2, 2, 2, 10};
 - 3) Lopta x={2, 2, 2}, {10};
 - 4) Lopta x={{2, 2, 2}, 10};
4. У програму написаном у програмском језику Ц декларисана је променљива fp која представља показивач на бинарну датотеку и променљива podatak у коју ће се уписати прочитани подаци из дефинисане бинарне датотеке. Заокружити редни број испред наредбе која омогућава учитавање три бајта са тренутне позиције из бинарне датотеке:
- 1) fread(podatak, 24, 1, fp);
 - 2) fread(&podatak, 24, 0, fp);
 - 3) fread(&podatak, 3, 1, fp);
 - 4) fscanf(&podatak, 3, 1, fp);
 - 5) fscanf(fp, 3, &podatak);
5. У програму написаном у програмском језику Ц декларисана је променљива fp која представља показивач на бинарну датотеку и променљива podatak чија вредност ће се уписати у дефинисану бинарну датотеку. Заокружити редни број испред наредбе која омогућава упис три бајта у бинарну датотеку:
- 1) fprintf(&podatak, 3, 1, fp);
 - 2) fprintf(fp, 3, &podatak);
 - 3) fwrite(podatak, 24, 1, fp);
 - 4) fwrite(&podatak, 24, 0, fp);
 - 5) fwrite(&podatak, 3, 1, fp);

6. У програмском језику Ц дата је наредба декларације, а затим и наредба форматираног излаза:

```
float x = 5.56;  
printf(" x = %f\tx = %g\n", x, x);
```

Након извршења ових наредби на екрану ће се приказати вредности променљивих у задатом формату. Заокружити број испред тачног одговора:

- 1) $x = 5.560000e+000$ $x = 0$
- 2) $x = 5.560000$ $x = 5.560000e+000$
- 3) $x = 5.560000$ $x = 5.56$
- 4) $x = 5.56$ $x = 5.560000e+000$

7. У програмском језику Ц декларисана је целобројна променљива и додељена јој је вредност логичког израза:

```
int x;  
x = 1==10>5;
```

Имајући у виду приоритет оператора, одредити вредност променљиве x после извршења ове наредбе. Заокружити број испред траженог одговора:

- 1) променљива добија вредност логичке неистине, тј. $x = 0$
- 2) променљива добија вредност логичке истине, тј. $x = 1$
- 3) вредност логичког израза се не може доделити целобројној променљивој
- 4) променљива добија вредност логичке истине, тј. било који број различит од 0

8. У програмском језику Ц декларисане су две целобројне променљиве. Променљива a добија вредност уносом са тастатуре. Затим се вредност логичког израза додељује променљивој x :

```
int x, a;  
scanf("%d", &a);  
x = 10!=5 || a<2;
```

Имајући у виду приоритет оператора, одредити вредност променљиве x после извршења ове наредбе. Заокружити број испред траженог одговора:

- 1) уколико се заградама не одредити редослед извршавања операција у овом изразу, долази до грешке, тј. „пуцања“ програма
- 2) без обзира на вредност која се унесе у променљиву a , вредност израза је увек „тачно“, тј. $x = 1$
- 3) без обзира на вредност која се унесе у променљиву a , вредност израза је увек „нетачно“, тј. $x = 0$
- 4) вредност израза зависи од променљиве a и не може се једнозначно одредити уколико није позната вредност уписана у променљиву a

9. Наредбом у Ц језику треба проверити да ли је број паран или непаран. Проценити која од датих наредби врши ову проверу и заокружити број испред тачно написане наредбе.

- 1) $(broj \% 2 == 1) ? printf("PARAN!!!") : printf("NEPARAN!!!");$
- 2) $(broj \% 2) ? printf("PARAN!!!") : printf("NEPARAN!!!");$
- 3) $(broj \% 2 == 0) ? printf("PARAN!!!") : printf("NEPARAN!!!");$
- 4) $(broj \& 1) ? printf("PARAN!!!") : printf("NEPARAN!!!");$
- 5) $(broj \& 0x1 == 0) ? printf("PARAN!!!") : printf("NEPARAN!!!");$
- 6) $(broj \& 1 == 1) ? printf("PARAN!!!") : printf("NEPARAN!!!");$

10. Дат је део кода на програмском језику Ц:

```
for(j=0; j<n; j++)  
if(a[j]>0) s+=a[j];  
else break;
```

Свака for петља може се написати коришћењем while и do-while наредбе. Заокружити број испред понуђеног кода који је еквивалентан коду датом у тексту задатка:

- 1) j=0;
while(j<n && a[j]>0) s+=a[j++];
- 2) j=0;
while(j<n && a[j++]>0) s+=a[j];
- 3) j=0;
while(j<n || a[j]>0) s+=a[j++];
- 4) j=0;
while(j<n && a[j]<=0) s+=a[j++];

11. Дата је декларација променљивих unsigned a, b и део кода у програмском језику Ц. Одредити шта се налази као резултат у променљивој x и у након извршења датог кода. Заокружити број испред траженог одговора:

```
unsigned a, b, x, y, temp;  
x=a*b;  
while(b) temp=a%b, a=b, b=temp;  
y=b; x/=y;
```

- 1) x је производ a и b, a у је количник a са b
- 2) x је најмањи заједнички садржалац за a и b, a у највећи заједнички делилац за a и b
- 3) x је највећи заједнички делилац за a и b, a у најмањи заједнички садржалац за a и b
- 4) без обзира на вредности променљивих, долази до грешке у последњој наредби кода
- 5) долази до грешке јер петља понавља само прву наредбу услед изостанка витичастих заграда на телу петље

12. Дата је декларација променљивих pod, br и део кода у програмском језику Ц:

```
unsigned pod, br;  
pod=128;  
br=0;  
while(pod!=0) {  
if(pod & 0x1) br++;  
pod>>=0x1;  
}
```

Закључити шта представља вредност коју променљива br добије извршењем кода. Заокружити број испред траженог одговора:

- 1) Број јединица у бинарном запису броја pod
- 2) Број нула у бинарном запису броја pod
- 3) Број цифара у бинарном запису броја pod
- 4) Број цифара у хексадецималном запису броја pod

13. Дат је део кода на програмском језику Ц, који контролише унос целобројне променљиве n. Одредити вредности које променљива n може добити. Заокружити број испред траженог одговора:

```
do {  
printf("Unesite N:\nN = ");  
scanf("%d",&n);  
if(n & 1) printf("Greska.\n");  
} while(n & 1);
```

- 1) Омогућава унос непарног природног броја
- 2) Омогућава унос само позитивног природног броја
- 3) Омогућава унос само негативног природног броја
- 4) Омогућава унос парног природног броја
- 5) Омогућава унос само непарног позитивног природног броја

14. Дата је декларација променљивих и део програмског кода:

```
int i, temp, n = 11;  
int x[30]={ -3, -1, -2, -2, 1, 4, 3, 1, 5, -8, 5};  
temp=x[0];  
i=0;  
while(i<n-1) x[i++]=x[i+1];  
x[n-1]=temp;
```

Просудити на основу наредби које ће бити извршене у while циклусу како ће изгледати трансформисан низ x од n елемената. Заокружити број испред очекиваног одговора:

- 1) x[] = { 5, -3, -1, -2, -2, 1, 4, 3, 1, 5, -8 }
- 2) x[] = { -1, -2, -2, 1, 4, 3, 1, 5, -8, 5, -3 }
- 3) x[] = { -2, 0, -1, -1, 2, 5, 4, 2, 6, -7, 6 }
- 4) x[] = { -1, -2, -2, 1, 4, 3, 1, 5, -8, 5 }

15. У програмском језику Ц је дата декларација променљивих, а касније у коду извршен позив функције:

```
int k, i;  
char lista[10][50], ime[50];  
if(Formiraj(lista[i], ime, k) == NULL) { ... }
```

На основу позива, проценити каквог је облика прототип функције и заокружити број испред тачно написаног прототипа:

- 1) void *Formiraj(char s1, char s2, int x);
- 2) char Formiraj(char *s1, char *s2, int x);
- 3) int *Formiraj(char s1[], char s2[], int x);
- 4) int Formiraj(char s1[], char s2[], int x);
- 5) char *Formiraj(char s1, char s2, int x);

16. У програмском језику Ц је дата декларација променљивих, а касније у коду извршен позив функције на следећи начин:

```
int x, y, i, j;  
float **mat, *vek, z;  
mat[i] = Formiraj(x, 0.5);
```

На основу позива, проценити каквог је облика прототип функције и заокружити број испред тачно написаног прототипа:

- 1) float Formiraj(int n, float m);
- 2) void *Formiraj(int n, int m);
- 3) float *Formiraj(float n, int m);
- 4) float *Formiraj(int n, float m);
- 5) float **Formiraj(int n, float m);

17. Дат је код рекурзивне функције написан у програмском језику Ц:

```
void prikaz(int k, int n){
printf("%d\t",k);
if(k<n) prikaz(k+1,n);
printf("%d\t",k);
}
```

Проценити шта ће се десити ако се функција позове наредбом: prikaz(4,10); Заокружити број испред тачног одговора:

- 1) 4 5 6 7 8 9 10
- 2) 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4
- 3) 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4
- 4) 10 9 8 7 6 5 4

18. У програмском језику Ц дат је прототип функције funkcija() и декларисане су променљиве у функцији main(). У понуђеним одговорима дати су позиви функције за декларисане променљиве.

```
void funkcija(int *x, int *y, int **p);
void main(){
int a=5, b=7, c=15, *poc;
poc = &c; }
```

Заокружити редни број испред исправно записаног позива декларисане функције:

- 1) funkcija(a, b, &poc);
- 2) funkcija(&a, &b, &poc);
- 3) funkcija(&a, &b, poc);
- 4) c = funkcija(&a, &b, &poc);

19. У програмском језику С декларисани су структурни типови података Tacka (одређена координатама), Poligon (одређен бројем и координатама темена) и Piramida (одређена типом основе – троугао, четвороугао... и висином). Потом је декларисана и променљива типа *Piramida:

```
typedef struct
{
float x, y;
} Tacka;

typedef struct
{
int brojTemena;
Tacka temena[10];
} Poligon;

typedef struct
{
Poligon osnova;
float visina;
}Piramida;

Piramida *p;
```

Заокружити број испред наредбе којом се број темена основе пирамиде на коју показује декларисани показивач *p, поставља на б:

- 1) p.osnova.brojTemena=6;
- 2) p.osnova->brojTemena=6;
- 3) p->osnova.brojTemena=6;
- 4) p->osnova[brojTemena]=6;
- 5) p->osnova->brojTemena=6;

20. Заокружити бројеве испред понуђених тврдњи које представљају тачне наставке изјаве која се односе на повратну вредност функције fopen: При покушају да датотеку отворимо за читање, функција fopen...

- 1) ако датотека не постоји, изазива грешку која доводи до пуцања програма
- 2) ако датотека не постоји, креира празну датотеку, поставља се на њен почетак и враћа показивач на ту датотеку
- 3) враћа NULL показивач ако датотека не постоји
- 4) ако датотека постоји, враћа показивач на ту датотеку

21. Дате су наредбе декларације променљивих (са и без иницијализације вредности) написане на програмском језику Ц. Заокружити бројеве испред исправно написаних наредби декларације променљивих:

- 1) `int a=b=c=5;`
- 2) `int a=5, b=5, c=5;`
- 3) `char zn="a";`
- 4) `long a; b=5; c;`
- 5) `int a=0xf2;`
- 6) `char zn='\b';`

22. Декларисане су следеће променљиве:

`float x, z;`

`const float y;`

Заокружити бројеве испред НЕИСПРАВНО написаних наредби доделе вредности променљивама:

- 1) `x %= y;`
- 2) `x =+ 5;`
- 3) `x += y + 5;`
- 4) `x =/ y + 5;`
- 5) `y = x + z;`
- 6) `x = z = y + 5;`

23. Дата је наредба декларације `int a, b;` Имајући у виду дату декларацију, заокружити бројеве испред НЕИСПРАВНО написаних наредби форматираниг уноса података:

- 1) `scanf("%d%f", &a, &b);`
- 2) `scanf("%d%d", &a, &b);`
- 3) `scanf("%d%d", &a, &b);`
- 4) `scanf("%d%d", a, b);`
- 5) `scanf("%d%d", &a);`
- 6) `scanf("%5d%5d", &a, &b);`

24. Дате су наредбе декларације и иницијализације једнодомензионалног низа целих бројева у програмском језику Ц. Заокружити бројеве испред исправно написаних наредби декларације и иницијализације једнодимензионалног низа:

- 1) `int a[10]={1,2,3};`
- 2) `int a[5]={-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3};`
- 3) `int a[]={10,20,30,40,50};`
- 4) `int[5] a={1, 2, 3, 4, 5};`
- 5) `int a={10,20,30,40,50};`
- 6) `int a[5]={'1', '2', '3', '4', '5'};`

25. Термин „адресна аритметика“ се односи на извођење аритметичких операција над показивачима. Анализирати дате исказе који дефинишу дозвољене аритметичке операције над показивачима. Заокружити бројеве испред тачних исказа:

- 1) Додела вредности једног показивача другом.
- 2) Додавање рационалног податка на вредност показивача и одузимање рационалног податка од вредности показивача.
- 3) Одузимање и упоређивање два показивача.
- 4) Идентификатор низа је показивач на почетак низа и може му се мењати вредност.
- 5) Упоређивање показивача са NULL.
- 6) Сабирањем два показивача, добија се нови показивач.

26. Наредбама програмског језика Ц дата је декларација једне симболичке константе и једне константне променљиве:

```
#define k 50 ...
```

```
int m=100; ...
```

Заокружити бројеве испред исправно написаних наредби декларације дводимензионалног низа целих бројева (матрице):

- 1) `int a [k][k];`
- 2) `int b [k][m];`
- 3) `int c [k][10];`
- 4) `int x [100][50];`
- 5) `int y [10, 10];`
- 6) `int z [m][10];`

27. У следећем задатку заокружити бројеве испред тражених одговора. Дата је наредба у Ц језику, која температуру у Целзијусима `tempc` претвара у температуру у Фаренхајтима `tempf`. Подаци `tempc` и `tempf` су реални бројеви обичне тачности. Проценити који изрази дају тачно решење.

- 1) `tempf = (9 / 5) * tempc + 32;`
- 2) `tempf = 9 / 5 * tempc + 32;`
- 3) `tempf = 9 * tempc / 5 + 32;`
- 4) `tempf = 32 + 9 * tempc / 5;`

28. У програму на програмском језику Ц извршена је следећа декларација, а касније и резервација меморијског простора за низ реалних бројева обичне тачности дужине `n`:

```
float *B;
```

```
int n;
```

```
B=(float*)calloc(n, sizeof(float));
```

Заокружити бројеве испред исправно написаних наредби за ПРИКАЗ `i`-тог елемента низа `B`:

- 1) `printf("%f", B[i]);`
- 2) `printf("%f", &B[i]);`
- 3) `printf("%f", B+i);`
- 4) `printf("%p", *(B+i));`
- 5) `printf("%f", *(B+i));`

29. У програму на програмском језику Ц извршена је следећа декларација, а касније и резервација меморијског простора за низ реалних бројева обичне тачности дужине `n`:

```
float *B;
```

```
int n;
```

```
B=(float*)calloc(n, sizeof(float));
```

Заокружити бројеве испред исправно написаних наредби за УНОС `i`-тог елемента низа `B`:

- 1) `scanf("%f", B[i]);`
- 2) `scanf("%f", B+i);`
- 3) `scanf("%p", B+i);`
- 4) `scanf("%f", &B[i]);`
- 5) `scanf("%f", *(B+i));`

30. Дати су прототипови функција написани у програмском језику Ц. Заокружити бројеве испред исправно написаних прототипова функција:

- 1) float* pp1(int a, int b, int c);
- 2) int pp2(int a[][10], int n);
- 3) int pp3(int a[], n; float b);
- 4) void pp4(int *a, int n);
- 5) int pp5(int a[][], int n);
- 6) int pp6(int a[], int n);
- 7) int pp7(int a, b, c);
- 8) float[] pp8(float a[], int n);

31. Заокружити бројеве испред понуђених тврдњи које представљају тачне наставке изјаве која се односе на повратну вредност функције fopen: При покушају да датотеку отворимо за писање, функција fopen...

- 1) ако датотека не постоји, креира празну датотеку, поставља се на њен почетак и враћа показивач на ту датотеку
- 2) враћа NULL показивач ако датотека не постоји
- 3) ако датотека постоји, излази упозорење да ће њен садржај бити уништен при отварању
- 4) ако датотека не постоји, изазива грешку која доводи до пуцања програма
- 5) ако датотека постоји, уништава њен садржај без упозорења

32. У програмском језику Ц је декларисана низовна променљива:

```
int niz[10];
```

Заокружити бројеве испред исправно написаних наредби читања низа целих бројева дужине 10 из бинарног фајла на који показује показивач *in:

- 1) fread(niz, sizeof (int), 10, in);
- 2) fread(&niz, sizeof (int), 10, in);
- 3) fread(&niz, sizeof niz, 1, in);
- 4) fread(niz, sizeof niz, 1, in);
- 5) fread(niz, sizeof (niz), 1, *in);
- 6) fread(niz, sizeof (int)*10, in);

33. У програмском језику С декларисан је структурни тип података Ucenik, а затим и променљива типа Ucenik:

```
typedef struct
```

```
{  
    char ime[50];  
    int razred;  
    int ocene[10];  
}Ucenik; ...
```

```
int i; Ucenik x;
```

Заокруживањем обележити исправне начине приступа пољима структурне променљиве x:

- 1) x.ocene[i]
- 2) *x.razred
- 3) x->ime
- 4) x[i].ocene
- 5) x.ime

34. У програмском језику Ц декларисан је структурни тип података Putovanje, а затим и променљива типа *Putovanje:

```
typedef struct
{
    char start[50], cilj[50];
    int kilometraza;
}Putovanje; ...
Putovanje *p;
```

Заокруживањем обележити исправне начине приступа пољима структурне променљиве:

- 1) *p->kilometraza
- 2) (*p).kilometraza
- 3) &p->kilometraza
- 4) p->start
- 5) *(p).start

35. Дат је прототип функције написан у програмском језику Ц:

```
void Saberi(int n, int *a, int *b);
```

У main функцији дате су следеће декларације променљивих:

```
int x[50][50], y[50], m, j, i;
```

Заокружити бројеве испред исправно написаних позива декларисане функције:

- 1) Saberi(m, y[i], y[i+1]);
- 2) Saberi(y[i], x[i], x[i+1]);
- 3) Saberi(m, y, x[i][j]);
- 4) Saberi(y, x[i], x[i+1]);
- 5) Saberi(10, y, x[0]);
- 6) Saberi(x[i][j], x[i], x[j]);

36. Дат је прототип функције написан у програмском језику Ц:

```
void Umetni(char *a, char k);
```

У main функцији дате су следеће декларације променљивих:

```
char s1[20], *s2, s3;
```

Заокружити бројеве испред исправно написаних позива декларисане функције:

- 1) Umetni(s2, s1[i]);
- 2) Umetni(s2, s1);
- 3) Umetni(s2, 'A');
- 4) Umetni(s1, s3);
- 5) Umetni(*s2, s3);
- 6) Umetni(s3, &s1);

37. Дата су наредба декларације, а затим и наредба форматираног уноса вредности у променљиве, написана на програмском језику Ц:

```
int x, y;
```

```
scanf("%3i%3i", &x, &y);
```

Следи тастатурни унос у облику: 12345 12345

За сваку променљиву одредити и на одговарајућу линију уписати, коју ће вредност променљива имати по извршењу наредби:

1. променљива x добија вредност x = _____
2. променљива y добија вредност y = _____

38. Дати је декларација променљивих `int a=3, b=15;`

Израчунати вредност коју ће променљиве имати по извршењу следеће наредбе:

```
b %= ++ a;
```

a = _____

b = _____

39. У програмском језуку Ц декларисане су две целобројне променљиве:

```
int x=0, izbor;
```

За дате вредности променљиве `izbor`, одреди вредност променљиве `x` по извршењу следеће наредбе вишестуког гранања и уписати их на предвиђене линије:

```
switch(izbor)
{
case 1: x += 1;
case 2: x += 2; break;
case 3: x += 3;
default: x = 100;
case 4: x += 4;
case 5: x += 5;
}
```

1) за `izbor=3`, `x=` _____

3) за `izbor=4`, `x=` _____

2) за `izbor=10`, `x=` _____

4) за `izbor=2`, `x=` _____

40. Наредбама програмског језика Ц декларисана је правоугаона матрица и три целобројне променљиве:

```
int mat[10][20]; int x, N, M;
```

где `N` представља број врста, а `M` број колона правоугаоне матрице `mat`. Допунити изразима који недостају код петље која има задатак да дуплира све елементе последње колоне матрице:

```
for(x = 0; x < _____; x++)
```

```
mat[_____][_____]*= 2;
```

41. Дата су следеће декларације: `int p[200], i, n, k;`

А затим и део кода који треба да из низа `p` дужине `n`, сажимањем ИЗБАЦИ елементат низа са позиције `k`, а затим ажурира нову дужину низа. Имајући у виду дату иницијализацију петље, у предвиђена поља унеси одговарајуће елементе преписивањем израза из листе понуђених израза (подразумевати да су све потребне променљиве иницијализоване):

```
for(i=k; i _____; _____)
    _____ = _____;
n--;
```

1) `p [i + 1]`

2) `p [i - 1]`

3) `p [i]`

4) `p [k]`

5) `i ++`

6) `i --`

7) `< n`

8) `< n-1`

42. Наредбама програмског језика Ц декларисана је правоугаона матрица и три целобројне променљиве:

```
int mat[10][20]; int k, N, M;
```

где N представља број врста, а M број колона правоугаоне матрице mat. Допунити изразима који недостају кôд петље која има задатак да дуплира све елементе прве врсте матрице:

```
for(k=0; k< _____; k++)
```

```
mat[_____][_____]*=2;
```

43. Дати су изрази формирани коришћењем математичких оператора. Водећи рачуна о типовима података, одредити вредности датих израза и уписати их линију у продужетку. Ако израз изазива грешку, уместо вредности, написати error:

- 1) 10 / 4. =
- 2) 10. / 5 =
- 3) -10 % 3 =
- 4) 10. % 5 =
- 5) 10 % (-3) =
- 6) (100/3) % 6 =

44. Дате су следеће декларације: int p[200], i, n, pom;

А затим и део кода који треба да врши циклично померање елемената низа p дужине n, за једно место удесно. У коду недостају неки од елемената. Имајући у виду дату иницијализацију петље, у предвиђена поља унеси одговарајуће елементе преписивањем израза из листе понуђених израза (подразумевати да су све потребне променљиве иницијализоване):

```
pom = _____;
```

```
for(i=n-2; i _____; _____)
```

```
_____ = _____;
```

```
_____ = pom;
```

- 1) p [0]
- 2) p [n-1]
- 3) p [n]
- 4) p [i + 1]
- 5) p [i - 1]
- 6) p [i]
- 7) i ++
- 8) i --
- 9) >= 0
- 10) > 0

45. Дата су следеће декларације: int p[200], i, n, k, x;

А затим и део кода који треба да у низ p дужине n УБАЦИ (инсертује) елеменат x на позицију k, а затим ажурира нову дужину низа. Имајући у виду дату иницијализацију петље, у предвиђена поља унеси одговарајуће елементе преписивањем израза из листе понуђених израза (подразумевати да су све потребне променљиве иницијализоване):

```
for(i=n; i _____; _____)
```

```
_____ = _____;
```

```
_____ = x;
```

```
n++;
```

- 1) p [i + 1]
- 2) p [i - 1]
- 3) p [i]
- 4) 4. p [k]
- 5) 5. i ++
- 6) i --
- 7) >= k
- 8) > k

46. У програмском језику Ц, дате су следеће декларације: `int A[50], i, n;`

Потребно је формирати вектор са следећим вредностима:

<code>i=0</code>	<code>i=1</code>	<code>i=2</code>	<code>i=3</code>	<code>i=4</code>	<code>i=5</code>	<code>...</code>	<code>i=n-1</code>
1	2	4	7	11	16	...	???

Допунити програмски код којим се формира овај вектор:

```
A[0]=1;
```

```
for(i = _____; i _____; i++)
```

```
_____ = _____;
```

47. У програмском језику Ц, декларисане су и иницијализоване променљиве:

```
int x=40, y=50, z=60, *p1, *p2;
```

Одреди које ће вредности имати променљиве `x`, `y` и `z` после извршења следећег кода и упиши на одговарајућу линију:

```
p1 = &x;
```

```
p2 = p1;
```

```
y = (*p2)+20;
```

```
z = *p2;
```

```
x = _____; y = _____; z = _____;
```

48. Дат је део кода написан на програмском језику Ц:

```
int a[7]={10,25,30,15,40,77,45}, *pa, x, y;
```

```
pa=a+4;
```

```
x=--(*pa)+5;
```

```
y=*(--pa)+5;
```

Анализирати код и одредити вредности променљивих `x` и `y`, као и показивача `pa`, по извршењу све три извршне наредбе датог кода:

```
x = _____
```

```
y = _____
```

```
pa = a + _____
```

49. Дат је део кода написан на програмском језику Ц:

```
int a[7]={81,12,35,97,40,52,17}, *pa, x, y;
```

```
pa=a+3;
```

```
x = *(pa-2)+1;
```

```
y = (*pa-2)+1;
```

Анализирати код и одредити вредности променљивих `x` и `y`, као и показивача `pa`, по извршењу све три извршне наредбе датог кода:

```
x = _____
```

```
y = _____
```

```
pa = a + _____
```

50. Дата је дефиниција функције:

```
void Transformisi(float *x, float *y, float z)
{
    z++;
    *x=*x+z;
    (*y)++;
}
```

У главном програму су декларисане променљиве и извршен је позив функције:

```
float a=10, b=10, c=10;
Transformisi(&a, &b, c);
```

Одредити које вредности имају променљиве a, b и c по изласку из функције и уписати их на одговарајућу линију:

```
a = _____
b = _____
c = _____
```

51. На програмском језику Ц декларисан је и иницијализован стринг и два показивача:

```
char s1[]="Short Message Service", *s2, *s3;
```

Одредити и на предвиђену линију уписати садржај означених стрингова по извршењу следећих наредби:

```
s2=strchr(s1, 'M');
s3=strchr(s2, 'S');
strncpy(s1+1, s2, 1);
strcpy(s1+2, s3);
```

```
s1 = _____
s2 = _____
s3 = _____
```

52. Декларисана је реална променљива float w=123.456;

Са леве стране су дати различити прикази вредности променљиве добијени коришћењем наредби форматираних излаза које су приказане са десне стране. Поред сваке наредбе, на предвиђену линију уписати редни број приказа добијеног извршавањем те наредбе:

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1) 123.456000 | ___ printf("%g", w); |
| 2) 1.234560e+002 | ___ printf("%f", w); |
| 3) 123.456 | ___ printf("%.2f", w); |
| 4) 123.46 | ___ printf("%e", w); |

53. Са леве стране су набројани различити типови променљивих, а са десне су дате декларације променљивих у програмском језику Ц. На линију испред декларације унети редни број под којим је наведен одговарајући тип променљиве:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Једнодимензионални низ показивача на целе бројеве | ___ int *a; |
| 2) Вектор целих бројева | ___ int a[100]; |
| 3) Показивач на цело број | ___ int a*[100]; |
| 4) Цео број | ___ int *a[100]; |
| 5) Грешка у декларацији | |

54. У програмском језику Ц, декларисан је показивач на цео број и функцијом `calloc` додељен му је простор за смештај низа од `n` целих бројева:

```
int *a, n;  
scanf("%d", &n);  
a=(int*)calloc(n, sizeof(int));
```

У левој колони дати су изрази, а у десној опис њиховог значења. На линију испред сваког од израза унеси број којим је означено одговарајуће објашњење:

___ &a[0];	1) вредност елемента на последњој позицији у низу
___ *(a+n-1);	2) адреса четвртог елемента у низу
___ a+4;	3) адреса почетног елемента низа
___ *a;	4) вредност елемента на предзадњој позицији низа
	5) вредност елемента на почетној позицији у низу
	6) адреса петог елемента у низу

55. Наредбама програмског језика Ц декларисано је дводиманзионално поље реалних бројева (матрица) и три целобројне променљиве:

```
float mat[10][10]; int i, j, n;
```

где променљива `n` представља димензију квадратне матрице `mat`. Са леве стране су дате ознаке елемената матрице, а са десне њихово тумачење. На линију испред сваке ознаке унети редни број одговарајућег тумачења:

___ mat[j][n-1]	1) елеменат у <code>j</code> -тој врсти и последњој колони
___ mat[j]	2) <code>i</code> -та врста матрице
___ mat[0][j]	3) <code>j</code> -та врста матрице
___ mat[i]	4) <code>j</code> -та колона матрице
	5) елеменат у првој врсти и <code>j</code> -тој колони
	6) грешка у нотацији

56. Са леве стране су наведене наредбе позиционирања у датотеци, а са десне описи ефеката датих наредби. На линију поред наредбе уписати редни број под којим је наведен опис ефекта наредбе:

<code>ftell(dat)</code> ___	1) позиционирање на почетак датотеке
<code>fseek(dat, 0, SEEK_END)</code> ___	2) позиционирање на крај датотеке
<code>fseek(dat, 0, SEEK_SET)</code> ___	3) одређује позицију у датотеци у виду броја бајтова од почетка датотеке
<code>rewind(dat)</code> ___	4) ништа од понуђеног

57. На програмском језику Ц декларисане су променљиве:

```
char s1[]="Iwnt2CmyM8sagain", *sn;
```

Са леве стране написани су изрази доделе вредности стрингу `sn`, а са десне стране понуђене су вредности стринга `sn`. На линију написати редни број под којим је наведена вредност стринга `sn` која се добија извршењем одговарајућег израза:

___ <code>sn=strchr(s1,'a')-1;</code>	1) NULL
___ <code>sn=strchr(s1,'a')+1;</code>	2) "in"
___ <code>sn=strstr(s1,"my");</code>	3) "ain"
___ <code>sn=strstr(s1,"T2");</code>	4) "gain"
	5) "sagain"
	6) "myM8sagain"